







**EPISTAR** 

### DF66 Einbau Panel - Epistar SMD 2835

Aluminium Rahmen, aluminium eloxiert oder weiß lackiert, inkl. Treiber. Aufputzmontage möglich mit Rahmen, Abhängung möglich mit Seilen mit Schnellverschluss.

#### **Technische Daten**

**LED Modul Hersteller Technik** Kühlung **CRI** Einschaltstrombegrenzung Art

**Epistar** SMD 2835 Passivkühlung > 80 ja

verzögerte Einschaltung

Dimmbar Schutzklasse **Schutzart** Spannung Power factor (PF)

**Systemeffizienz** 

Dimmbar

**IP40** 230 V >0,90

100 Lm/W (A++)

Watt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
30	150	1200	10	2
12	300	300	10	1
18	300	300	10	1
27	300	600	10	2
40	300	1200	10	4
45	300	1200	10	4
36	620	620	10	4
40	620	620	10	4
45	620	620	10	4
50	620	1240	10	8
60	620	1240	10	8
72	620	1240	10	8
36	600	600	10	4
40	600	600	10	4
45	600	600	10	4
50	600	1200	10	8
60	600	1200	10	8
72	600	1200	10	8
	30 12 18 27 40 45 36 40 45 50 60 72 36 40 45 50 60	30 150 12 300 18 300 27 300 40 300 45 300 36 620 40 620 45 620 50 620 60 620 72 620 36 600 40 600 45 600 60 600	30       150       1200         12       300       300         18       300       300         27       300       600         40       300       1200         45       300       1200         36       620       620         40       620       620         45       620       620         50       620       1240         60       620       1240         72       620       1240         36       600       600         40       600       600         40       600       600         45       600       600         50       600       1200         60       600       1200	30       150       1200       10         12       300       300       10         18       300       300       10         27       300       600       10         40       300       1200       10         45       300       1200       10         36       620       620       10         40       620       620       10         45       620       620       10         50       620       1240       10         60       620       1240       10         72       620       1240       10         36       600       600       10         40       600       600       10         40       600       600       10         45       600       600       10         40       600       600       10         45       600       600       10         45       600       600       10         60       600       1200       10

Abstrahlwinkel **Farbtemperatur**  120°

830 - 840 - 860

**Produktfarbe** Aluminium eloxiert (AI) - Weiß lackiert (Wh)

Odenwalddecke: 620 x 620 mm o. 1240 x 620 mm

# DATENBLATT













#### Lebensdauer und Garantie

Garantie: 2 Jahre

Verfügbarkeit Ersatzteile: >10 Jahre nach letzter Lieferung Verfügbarkeit für Nachbestellung: >2 Jahre nach letzter Lieferung

Betriebsstunden: >35.000 Stunden (70 % Helligkeitskriterium)

#### **CE Konformität**

Obengenannte Leuchten stimmen mit den EU-Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie), 2004/108/EC (EMV-Richtlinie), 2009/125/EC (Ökodesign-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) überein. Die Normen EN55015.

EN 60598, EN 61000, EN 61347 und EN 61547 wurden angewendet.

Eine CE Konformitätserklärung wird mit dem Produkt mitgeliefert.

### Brand Inside®

Mit unserer Brand Inside® Garantie garantieren wir als einer der wenigen Hersteller die ausschließliche Verwendung von Markenprodukten. "Was darauf steht, ist auch darin!" Geklonte Produkte, "No-Name" Produkte. B-Qualität, usw. werden Sie bei uns nicht antreffen.

### **Entsorgung**

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/96/EU und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

## DATENBLATT

