



DX28 Panel rund - NEW DESIGN - Samsung SMD 5630

Modernes Design für Einbau in abgehängten Decken (z.B. Rigips), mit Aluminium Rahmen und Clips, aluminium eloxiert oder weiß-lackiert, inkl. Treiber. Samsung SMD 5630 Hochleistungs-LEDs!

Technische Daten

LED Modul Hersteller	Samsung	Dimmbar	Dimmbar
Technik	SMD 5630	Schutzklasse	I
Kühlung	Passivkühlung	Schutzart	IP40
CRI	> 80	Spannung	230 V
Einschaltstrombegrenzung	ja	Power factor (PF)	>0,90
Art	verzögerte Einschaltung	Systemeffizienz	80 Lm/W (A+)

Watt	A (mm)	B (mm)		Kg
8	Ø145	18	Ø130	0,3
12	Ø180	18	Ø160	0,4
15	Ø240	18	Ø220	0,7
20	Ø300	18	Ø280	1,4

Abstrahlwinkel	140°
Farbtemperatur	830 - 840 - 860
Produktfarbe	Weiß lackiert (Wh)

DATENBLATT



Lebensdauer und Garantie

Garantie:	2 Jahre
Verfügbarkeit Ersatzteile:	>10 Jahre nach letzter Lieferung
Verfügbarkeit für Nachbestellung:	>2 Jahre nach letzter Lieferung
Betriebsstunden:	>35.000 Stunden (70 % Helligkeitskriterium)

CE Konformität

Obengenannte Leuchten stimmen mit den EU-Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie), 2004/108/EC (EMV-Richtlinie), 2009/125/EC (Ökodesign-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) überein. Die Normen EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 und EN 61547 wurden angewendet.

Eine CE Konformitätserklärung wird mit dem Produkt mitgeliefert.

Brand Inside®

Mit unserer **Brand Inside®** Garantie garantieren wir als einer der wenigen Hersteller die ausschließliche Verwendung von Markenprodukten. "Was darauf steht, ist auch darin!" Geklonte Produkte, "No-Name" Produkte, B-Qualität, usw. werden Sie bei uns nicht antreffen.

Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/96/EU und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

DATENBLATT