



OG33 Stadionleuchte - Lumileds SMD

Aluminium Gehäuse, inkl. Treiber, IP65. Mit hochwertigen Lumileds (Philips) 5050 LEDs und Meanwell treiber. Optional mit 10° Abstrahlwinkel (nur mit Cree / 110 Lm/W).

Technische Daten

LED Modul Hersteller	Lumileds	Dimmbar	Nicht dimmbar
Technik	SMD	Schutzklasse	I
Kühlung	Passivkühlung	Schutzart	IP65
CRI	> 80	Spannung	230 V
Einschaltstrombegrenzung	ja	Power factor (PF)	>0,90
Art	verzögerte Einschaltung	Systemeffizienz	170 Lm/W (A++)

Watt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
300	Ø460	565	456	20,3
400	Ø460	565	456	20,3
450	Ø460	565	456	20,3
500	Ø460	565	456	20,3

Abstrahlwinkel	120° - 30°
Farbtemperatur	830 - 840 - 857
Produktfarbe	Schwarz lackiert (Bk)

DATENBLATT



Lebensdauer und Garantie

Garantie:	2 Jahre
Verfügbarkeit Ersatzteile:	>10 Jahre nach letzter Lieferung
Verfügbarkeit für Nachbestellung:	>2 Jahre nach letzter Lieferung
Betriebsstunden:	>35.000 Stunden (70 % Helligkeitskriterium)

CE Konformität

Obengenannte Leuchten stimmen mit den EU-Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie), 2004/108/EC (EMV-Richtlinie), 2009/125/EC (Ökodesign-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) überein. Die Normen EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 und EN 61547 wurden angewendet.

Eine CE Konformitätserklärung wird mit dem Produkt mitgeliefert.

Brand Inside®

Mit unserer **Brand Inside®** Garantie garantieren wir als einer der wenigen Hersteller die ausschließliche Verwendung von Markenprodukten. "Was darauf steht, ist auch darin!" Geklonte Produkte, "No-Name" Produkte, B-Qualität, usw. werden Sie bei uns nicht antreffen.

Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/96/EU und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

DATENBLATT