







OS21 Gartenleuchte - Epistar COB

Aluminium Gehäuse, inkl. Treiber

Technische Daten

LED Modul Hersteller Epistar Dimmbar Nicht dimmbar COB Schutzklasse **Technik** IP67 Kühluna Passivkühlung Schutzart **CRI** > 80 **Spannung** 230 V Einschaltstrombegrenzung Power factor (PF) >0.90 ja Systemeffizienz 80 Lm/W (A+) Art verzögerte Einschaltung

Version	Watt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Α	10	Ø56	85	238	1,5
RGB	10	Ø56	85	238	1,5

Abstrahlwinkel 30° - 60°

Farbtemperatur 830 - 840 - 860 - B - G - R - RGB - Y

Produktfarbe Schwarz eloxiert (Bx)

Version A inkl. Filtersatz, Linse und Kappe RGB nur als 12 VDC

DATENBLATT











Lebensdauer und Garantie

Garantie: 2 Jahre

Verfügbarkeit Ersatzteile: >10 Jahre nach letzter Lieferung Verfügbarkeit für Nachbestellung: >2 Jahre nach letzter Lieferung Betriebsstunden:

>35.000 Stunden (70 % Helligkeitskriterium)

CE Konformität

Obengenannte Leuchten stimmen mit den EU-Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie), 2004/108/EC (EMV-Richtlinie), 2009/125/EC (Ökodesign-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) überein. Die Normen

EN 60598, EN 61000, EN 61347 und EN 61547 wurden angewendet.

Eine CE Konformitätserklärung wird mit dem Produkt mitgeliefert.

Brand Inside®

Mit unserer Brand Inside® Garantie garantieren wir als einer der wenigen Hersteller die ausschließliche Verwendung von Markenprodukten. "Was darauf steht, ist auch darin!" Geklonte Produkte, "No-Name" Produkte. B-Qualität, usw. werden Sie bei uns nicht antreffen.

Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/96/EU und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

DATENBLATT

