



## CL24-F Driver LED - Tensione costante - IP40 - Fahold

Alimentazione elettrica IP67 per strisce flessibili

### Dati Tecnici

<b>LED Produttore</b>	Fahold	<b>Dimmerabile</b>	Dimmerabile opzionale
<b>Tecnologia</b>		<b>Classe apparecchio</b>	I
<b>Dissipatore</b>	Raffreddamento passivo	<b>Classe IP</b>	IP40
<b>CRI</b>		<b>Voltaggio</b>	230 VAC / 24 VDC
<b>Limite corrente di picco</b>	si	<b>Fatt. di Potenza (PF)</b>	>0,90
<b>Tipo</b>	accensione ritardata	<b>Efficienza sistema</b>	

Version	Watt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
ND	60	346	30	20	0,275
D	60	346	30	20	0,275
ND	100	372	39	28	0,45
D	100	372	39	28	0,45

**Angolo**

**Temperatura colore**

**Colore del prodotto**

White lacquered (Wh)

ND = not dimmable; D = dimmable (0 - 10 V, PWM, resistance)

## SCHEDA DATI



## Vita del prodotto e garanzia

Garanzia:	2 Anni
Disponibilità parti di ricambio:	> 10 anni dopo l'ultima consegna
Disponibilità per il riordino:	> 2 anni dopo l'ultima consegna
Vita prodotto:	> 35.000 ore (70% di trasmissione luminosa)

## Conformità CE

Le apparecchiature sopra menzionate sono in conformità con le direttive EU-Directives 2006/95/EC (low voltage directive), 2004/108/EC (EMC-Directive), 2009/125/EC (Ecodesign requirements) e 2011/65/EU (RoHS-directive). Gli standard EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 and EN 61547 sono stati applicati.

Una dichiarazione di conformità CE Conformity sarà fornita insieme al prodotto.

## Brand Inside®

Con la nostra garanzia **Brand Inside®**, siamo tra i pochi fornitori a garantire che useremo unicamente prodotti di Brand. "Ciò che c'è all'esterno lo trovi anche all'interno!" Non troverete prodotti clonati, prodotti senza nome o prodotti di qualità B tra i nostri prodotti.

## Disposizione

Questo prodotto è in conformità con la direttiva 2002/96/EU. Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Deve invece essere smaltito in un punto di raccolta designato per il riciclo di rifiuti elettronici e attrezzature elettroniche.

## Limitazioni di responsabilità

Soggetto a modifiche. Per favore, si assicuri di utilizzare la versione più aggiornata di questa scheda dati.

## SCHEDA DATI