



EA14 Luce lineare - Epistar SMD 2835

Sospensione lineare leggera, design moderno. Alluminio anodizzato / PC, incl. alimentazione elettrica.
Dimmerabile opzionale. LED Epistar SMD 2835.

Dati Tecnici

LED Produttore	Epistar	Dimmerabile	Dimmerabile opzionale
Tecnologia	SMD 2835	Classe apparecchio	I
Dissipatore	Raffreddamento passivo	Classe IP	IP40
CRI	> 80	Voltaggio	230 V
Limite corrente di picco	si	Fatt. di Potenza (PF)	>0,90
Tipo	accensione ritardata	Efficienza sistema	110 Lm/W (A++)

Watt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
7,2	621	65	47	0,8
10,8	921	65	47	1,2
14,4	1221	65	47	1,6
18	1521	65	47	1,9
14,4	621	65	47	0,8
21,6	921	65	47	1,2
28,8	1221	65	47	1,6
36	1521	65	47	1,9

Angolo	130°
Temperatura colore	830 - 840 - 850
Colore del prodotto	Aluminium anodized (Al)

SCHEDA DATI



Vita del prodotto e garanzia

Garanzia:	2 Anni
Disponibilità parti di ricambio:	> 10 anni dopo l'ultima consegna
Disponibilità per il riordino:	> 2 anni dopo l'ultima consegna
Vita prodotto:	> 35.000 ore (70% di trasmissione luminosa)

Conformità CE

Le apparecchiature sopra menzionate sono in conformità con le direttive EU-Directives 2006/95/EC (low voltage directive), 2004/108/EC (EMC-Directive), 2009/125/EC (Ecodesign requirements) e 2011/65/EU (RoHS-directive). Gli standard EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 and EN 61547 sono stati applicati.

Una dichiarazione di conformità CE Conformity sarà fornita insieme al prodotto.

Brand Inside®

Con la nostra garanzia **Brand Inside®**, siamo tra i pochi fornitori a garantire che useremo unicamente prodotti di Brand. "Ciò che c'è all'esterno lo trovi anche all'interno!" Non troverete prodotti clonati, prodotti senza nome o prodotti di qualità B tra i nostri prodotti.

Disposizione

Questo prodotto è in conformità con la direttiva 2002/96/EU. Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Deve invece essere smaltito in un punto di raccolta designato per il riciclo di rifiuti elettronici e attrezzature elettroniche.

Limitazioni di responsabilità

Soggetto a modifiche. Per favore, si assicuri di utilizzare la versione più aggiornata di questa scheda dati.

SCHEDA DATI