



## EA34 Luce lineare - Epistar SMD 2835

Sospensione lineare leggera, design moderno. Alluminio anodizzato / PC, incl. alimentazione elettrica.  
Dimmerabile opzionale. LED Epistar SMD 2835.

### Dati Tecnici

|                                 |                        |                              |                       |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>LED Produttore</b>           | Epistar                | <b>Dimmerabile</b>           | Dimmerabile opzionale |
| <b>Tecnologia</b>               | SMD 2835               | <b>Classe apparecchio</b>    | I                     |
| <b>Dissipatore</b>              | Raffreddamento passivo | <b>Classe IP</b>             | IP40                  |
| <b>CRI</b>                      | > 80                   | <b>Voltaggio</b>             | 230 V                 |
| <b>Limite corrente di picco</b> | si                     | <b>Fatt. di Potenza (PF)</b> | >0,90                 |
| <b>Tipo</b>                     | accensione ritardata   | <b>Efficienza sistema</b>    | 110 Lm/W (A++)        |

| Watt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg  |
|------|--------|--------|--------|-----|
| 14,4 | 632    | 70     | 52     | 0,8 |
| 21,6 | 932    | 70     | 52     | 1,2 |
| 28,8 | 1232   | 70     | 52     | 1,6 |
| 36   | 1532   | 70     | 52     | 1,9 |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Angolo</b>              | 130°                    |
| <b>Temperatura colore</b>  | 830 - 840 - 850         |
| <b>Colore del prodotto</b> | Aluminium anodized (Al) |

## SCHEDA DATI



## Vita del prodotto e garanzia

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Garanzia:                        | 2 Anni                                      |
| Disponibilità parti di ricambio: | > 10 anni dopo l'ultima consegna            |
| Disponibilità per il riordino:   | > 2 anni dopo l'ultima consegna             |
| Vita prodotto:                   | > 35.000 ore (70% di trasmissione luminosa) |

## Conformità CE

Le apparecchiature sopra menzionate sono in conformità con le direttive EU-Directives 2006/95/EC (low voltage directive), 2004/108/EC (EMC-Directive), 2009/125/EC (Ecodesign requirements) e 2011/65/EU (RoHS-directive). Gli standard EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 and EN 61547 sono stati applicati.

Una dichiarazione di conformità CE Conformity sarà fornita insieme al prodotto.

## Brand Inside®

Con la nostra garanzia **Brand Inside®**, siamo tra i pochi fornitori a garantire che useremo unicamente prodotti di Brand. "Ciò che c'è all'esterno lo trovi anche all'interno!" Non troverete prodotti clonati, prodotti senza nome o prodotti di qualità B tra i nostri prodotti.

## Disposizione

Questo prodotto è in conformità con la direttiva 2002/96/EU. Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Deve invece essere smaltito in un punto di raccolta designato per il riciclo di rifiuti elettronici e attrezzature elettroniche.

## Limitazioni di responsabilità

Soggetto a modifiche. Per favore, si assicuri di utilizzare la versione più aggiornata di questa scheda dati.

## SCHEDA DATI